

**C22 EL**

GIĘTARKA RUR HYDRAULICZNYCH

SYMBOL: CURVC22EL

Prosta w obsłudze i łatwa w utrzymaniu giętarka dedykowana do gięcia rur hydraulicznych rur ze stali nierdzewnej (AISI 316 TI) i stali węglowej (ST 37.4)

Regulacja kąta gięcia kątomierzem z podziałką.

**DANE TECHNICZNE**

Ø GIĘCIA	5+22 mm
Ø GIĘCIA (AISI 316 TI)	5+22x2 mm
Ø GIĘCIA (ST 37.4)	5+22x3 mm
MAX. KĄT GIĘCIA	180°
CZAS GIĘCIA KĄTA 90°	5 sek.
DOKŁADNOŚĆ KĄTA GIĘCIA	± 1°
WYMIARY	721x432x922 mm
MASA	105 Kg
STANDARDOWE NAPIĘCIE	400V 50HZ 3~
MOC SILNIKA	0.55 kW

DOSTĘPNE OPCJE

WŁĄCZNIK NOŻNY



NAPIĘCIE SPECJALNE



Ø	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22
PROMIEN GIĘCIA	20	22	25	25	35	35	40	40	50	50
MAX. KĄT GIĘCIA	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°