

**C50 EL**

GIĘTARKA RUR HYDRAULICZNYCH

SYMBOL: C50EL

Prosta w obsłudze i łatwa w utrzymaniu giętarka dedykowana do gięcia rur hydraulicznych rur ze stali nierdzewnej (AISI 316 TI) i stali węglowej (ST 37.4).

Regulacja kąta gięcia kątomierzem z podziałką.

**DANE TECHNICZNE**

Ø GIĘCIA	5÷50 mm
Ø GIĘCIA (AISI 316 TI)	38x4-42x3 mm
Ø GIĘCIA (ST 37.4)	38x5-42x3 mm
MAX. KĄT GIĘCIA	180°
CZAS GIĘCIA KĄTA 90°	6 Sek.
DOKŁADNOŚĆ KĄTA GIĘCIA	± 2°
WYMIARY	738x457x940 mm
MASA	165,5 Kg
STANDARDOWE NAPIĘCIE	400V 50HZ 3~
MOC SILNIKA	1.5 kW

MAX GRUBOŚĆ ŚCIANKI

5 mm	Ø 38
4 mm	Ø 42
3 mm	Ø 50

DOSTĘPNE OPCJE

WŁĄCZNIK NOŻNY



NAPIĘCIE SPECJALNE



Ø	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	32	35	38	42	50
PROMIEN GIĘCIA	20	22	25	25	35	35	40	40	50	50	65	75	90	90	95	95	115	135
MAX KĄT GIĘCIA	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°