



TUBOMATIC H144 EL

ZAKUWARKA PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH

SYMBOL: TUBH144EL

Tubomatic H144 EL dedykowana do zakuwania przewodów do DN 2 1/2" dla przewodów 6-opłotowych oraz do 4" dla przewodów przemysłowych.

- Regulacja średnicy otwarcia szczęk po zakuciu
- Regulacja czasu przytrzymania zakucia



◀ ELEKTRO-MECHANICZNY UKŁAD KONTROLI STEROWANIA

DANE TECHNICZNE



SIŁA ZACISKU	400 TON
PRZEWODY 6-OPLOTOWE	2" 1/2
PRZEWODY PRZEMYSŁOWE	4"
MAKSYMALNA ŚREDNICA ZAKUWANIA	144 mm
ILOŚĆ ZAKUĆ NA GODZINĘ	1136
OTWARCIE SZCZĘK	Ø + 45 mm
MAKSYMALNY ROZMIAR KOLAN 90°	2"
STANDARDOWE NAPIĘCIE	400V 50HZ 3~
MOC SILNIKA	5.5 Kw
WYMIARY	830x615x885 mm
MASA BEZ OLEJU	529 Kg
OLEJ	110 L

OSPRZĘT W STANDARDZIE




ELEKTRO-MECHANICZNY UKŁAD KONTROLI STEROWANIA	
MIKROMETR	

DOSTĘPNE OPCJE



STÓŁ NOŚNY Z KIESZENIAMI NA SZCZĘKI + UCHWYT MAGNETYCZNY



DO SZYBKIEJ ZMIANY SZCZĘK

STÓŁ NOŚNY POD MASZYNĘ



WŁĄCZNIK NOŻNY



SZCZĘKI ZNAKUJĄCE (15 ZNAKÓW)



SZCZĘKI SPECJALNE



LUSTRO DO MONITORINGU ZAKUWANIA OBUSTRONNIE



ZESTAW SERWISOWY



NIESTANDARDOWE NAPIĘCIE ZASILANIA



SZCZĘKI

	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	50	54	58	63	69	73	77	86	90	96	103	106	111	116	121	126	131
	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	95	95	95	95	100	100	100	120	120	150	120	130	130	130	130	130	130	130