



TUBOMATIC H83/E 12V

ZAKUWARKA PRZEWODÓW

SYMBOL: TUBH83/E12V

Tubomatic H83/E 12V


dedykowana jest do zakuwania przewodów do max. 1" dla 6-oplotów oraz 1 1/2" dla 4-oplotów. Uniwersalna maszyna znajdująca zastosowanie np. w serwisie maszyn budowlanych/rolniczych.

ZASILANIE:

- 12V



▲ **TABLICA DO MAGAZYNOWANIA SZCZEK**



▲ **SAMOCENTRUJĄCY UCHWYT MAGNETYCZNY DO ZMIANY SZCZEK**

DOSTĘPNE OPCJE

TABLICA DO MAGAZYNOWANIA

SZCZEK + UCHWYT MAGNETYCZNY

SZCZĘKI ZNAKUJĄCE (15 ZNAKÓW)

SZCZĘKI SPECJALNE

DANE TECHNICZNE



| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| SIŁA ZACISKU | 135 TON |
| PRZEWODY 6-OPLOTOWE | 1" |
| PRZEWODY 4-OPLOTOWE | 1" 1/2 |
| MAKSYMALNA ŚREDNICA ZAKUWANIA | 64 mm |
| OTWARCIE SZCZEK | Ø + 42 mm |
| MAKSYMALNY ROZMIAR KOLAN 90° | 1" 1/4 |
| NAPIĘCIE STANDARDOWE | 12V D.C. |
| MOC SILNIKA | 1.6 Kw |
| WYMIARY | 600x510x475 mm |
| MASA | 102Kg |
| CYLINDER | JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA |

OSPRZĘT W STANDARDZIE



OLEJ - 8 L



ŚRUBA MIKROMETRYCZNA VERNIER'A



SZCZĘKI

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 |