

TUBOMATIC H83/E EL

Symbol: TUBH83/EEL



TUBOMATIC H83/E PM

Symbol: TUBH83/EPM



TUBOMATIC H83/E PI

Symbol: TUBH83/EPI



GLÓWNE CECHY



Uniwersalne maszyny
do różnych typów
tulejek



Elektro-mechaniczny
System sterowania



Mikrometr



Pompa
ręczna



Pompa
pneumatyczna



Idealna maszyna
dla serwisów

H83/E EL

H83/E PI
H83/E EL
H83/E PM

H83/E PM

H83/E PI

DANE TECHNICZNE

	H83/E EL	H83/E PM	H83/E PI
SIŁA ZACISKU	135 TON	135 TON	135 TON
PRZEWODY 6-OPLÓT	1"	1"	1"
PRZEWODY 4 SP	1" 1/2*	1" 1/2*	1" 1/2*
PRZEWODY 4 SH	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
MAKSYMALNA ŚREDNICA ZAKUWANI	64 mm [♦]	64 mm [♦]	64 mm [♦]
OTWARCIE SZCZĘK	Ø + 42 mm	Ø + 42 mm	Ø + 42 mm
KOLANKA 90°	1" 1/4*	1" 1/4*	1" 1/4*
STANDARDOWE NAPIĘCIE	400V 50HZ 3PH	-	-
MOC SILNIKA	3 Kw	-	-
WYMIARY	590x590x540 mm	600x445x475 mm	475x475x560 mm
MASA BEZ OLEJU	120 Kg	85 Kg	82 Kg
WYMAGANY NACISK NA DŹWIGNIĘ	-	20 Kg	-
CYLINDER	COFANY SPRĘŻYNĄ	COFANY SPRĘŻYNĄ	COFANY SPRĘŻYNĄ
OLEJ	30 L	5 L	3 L

AKCESORIA I OPCJE

		H83/E EL	H83/E PM	H83/E PI
Walizka do magazynowania szczęk w komplecie z uchwytem do zmiany szczęk (PATENT)		■	■	■
Stół nośny z kieszeniami na szczęki w komplecie z uchwytem do zmiany szczęk (PATENT)		■	-	-
Stół nośny pod maszynę		■	-	-
Włacznik nożny		■	-	-

Średnica (mm)	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46
H83/E EL H83/E PM - H83/E PI	Długość szczęk (mm)											
	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85

*PRZY UŻYCIU SZCZĘK SPECJALNYCH 54 MM - • PRZY UŻYCIU SZCZĘK SPECJALNYCH