

TUBOMATIC H88 ES

Symbol: TUBH88ES



TUBOMATIC H88 EL

Symbol: TUBH88EL



Również dostępne:
Przenośna walizka
do magazynowania
szczęk



GLÓWNE CECHY



Uniwersalne maszyny
do różnych typów
tulejek



Komputerowy
System Kontroli
ES4



Wyłącznik
Krańcowy



Elektro-mechaniczny
System Sterowania



Ostrzegawcze
diody LED



Mikrometr



Idealna maszyna dla
serwisów

H88 ES

H88 ES

H88 EL

H88 EL

H88 EL

DANE TECHNICZNE		
	H88 ES	H88 EL
SIŁA ZACISKU	135 TON	135 TON
PRZEWODY 6-OPLÓT	1"	1"
PRZEWODY 4 SP	1" 1/2 [♦]	1" 1/2 [♦]
PRZEWODY SH	1" 1/4	1" 1/4
MAKSYMALNA ŚREDNICA ZAKUWANIA	88 mm [♦]	64 mm [♦]
ILOŚĆ ZAKUĆ NA GODZINĘ	680 [■]	680 [■]
OTWARCIE SZCZĘK	Ø + 48 mm	Ø + 48 mm
KOLANKA 90°	1" 1/4	1" 1/4
STANDARDOWE NAPIĘCIE	400V 50HZ 3PH	400V 50HZ 3PH
MOC SILNIKA	4 Kw	4 Kw
WYMIARY	700x615x640 mm	700x675x640 mm
MASA BEZ OLEJU	175 Kg	173 Kg
WYMAGANA ILOŚĆ OLEJU	70 L	70 L
REGULACJA OTWARCIA SZCZĘK PO ZAKUCIU	-	■
REGULACJA CZASU PRZYTRZYMANIA ZAKUCIA	-	■

AKCESORIA I OPCJE			
		H88 ES	H88 EL
Komputerowy układ kontroli prędkości aplikacji siły zakuwania		■	-
Komputerowy układ kontroli ciśnienia (siły) zakuwania		■	-
USB		■	-
Kontrola jakości zakuwania		■	-
Zakuwanie wielostopniowe		■	-
Stół nośny z kieszeniami na szczęki w komplecie z uchwytem do zmiany szczęk (PATENT)		■	■
Włącznik nożny			
Stół nośny pod maszynę		■	■
Lustro do monitoringu zakuwania obustronnie		■	■

Średnica (mm)	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46
H88 ES	DIES LENGTH (mm)											
H88 EL	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85

■ DLA PRZYKŁADOWEGO PRZEWODU 1/2" Δ Ø 6 MM - ♦ PRZY UŻYCIU SZCZĘK SPECJALNYCH Ø 54 MM - NA ŻYCZENIE • PRZY UŻYCIU SZCZĘK SPECJALNYCH