

## LAVAMATIC 200

Kod: LAV200

PŁUKANIE



## SPEEDY CLEAN

Kod: CARRLAV

PŁUKANIE



### GLÓWNE ZALETY



Czyszczenie wewnętrzne



Zasilanie pneumatyczne



Czyszczenie wtryskiem aerozolu myjącego pod ciśnieniem




Kółka transportowe



Medium myjące: na bazie rozpuszczalników

SPEEDY CLEAN

|                            | TECHNI LAVAMATIC 200 | ATI TECNICI                 | SPEEDY CLEAN                |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ZAKRES OBSŁ. PRZEWODÓW     |                      | 2"                          | 2"                          |
| ZASILANIE PNEUM.           |                      | 6 Bar (87 Psi)              | 6 Bar (87 Psi)              |
| ZUŻYCIĘ SPRĘŻ. POWIETRZA   |                      | 7 Lt./Min.                  | 7 Lt./Min.                  |
| CIŚNIENIE NA WYLOCIE DYSZY |                      | 60 Bar (870 Psi)            | 60 Bar (870 Psi)            |
| ZBIORNIK NA MEDIUM         |                      | 60 Lt.                      | 35 Lt.                      |
| MEDIUM CZYSZCZĄCE          |                      | ROZPUSZCZALNIK              | ROZPUSZCZALNIK              |
| MASA BEZ PŁYNU             |                      | 235 Kg                      | 120 Kg                      |
| WYMIARY DŁ. x SZER x WYS   |                      | 2000x800x1195 mm            | 530x1040x960 mm             |
| NORMY CZYSTOŚCI            |                      | NAS 1638: 8 ISO 4406: 16/13 | NAS 1638: 8 ISO 4406: 16/13 |

|                                       | ACCESSORIES - ACC   | LAVAMATIC 200 | SPEEDY CLEAN  |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| DYSZE DO DN 2" (W STAND.)             |  | ■             | ■             |
| POMPA HYDRAULICZNA ZE ZBIORNIKIEM 30L |   | -             | w standardzie |