

TF6

Kod: TAGLTF6D



TF5

Kod: TAGLTF5D



TF4

Kod: TAGLTF4D



GLÓWNE CECHY



TF6

TF5
TF4

DANE TECHNICZNE

	TF6	TF5	TF4
PRZEWODY 6-OPLOTOWE	3"	2" 1/2	2"
PRZEWODY 4-OPLOTOWE	3"	3"	2" 1/2
PRZEWODY 2-OPLOTOWE	3"	3"	3"
PRZEWODY PRZEMYSŁOWE	4"	4"	3"
MAKSYMALNA ŚREDNICA PRZECINANIA	160 mm	160 mm	100 mm
OBROTY/MIN.	2900	2900	2900
SPRĘŻONE POWIETRZE	-	MAX 7 Bar	MAX 7 Bar
Ø TARCZY	650 mm	520 mm	400 mm
STANDARDOWE NAPIĘCIE	400V 50HZ 3PH	400V 50HZ 3PH	400V 50HZ 3PH
WYMIARY	1250x870x1615 mm	1220x665x1590 mm	1120x605x1455 mm
MASA	466 Kg	387,5 Kg	325 Kg
SILNIK SAMOHAMUJĄCY	11 Kw	7.5 Kw	5.5 Kw

AKCESORIA

		TF6	TF5	TF4
PRZYSTAWKA DO POMIARU DŁUGOŚCI		■	■	■
ROLKA CENTRUJĄCA WĄŻ Z MIERNIKIEM DŁUGOŚCI		■	■	■
WYCIĄG SPALIN		■	■	■
ZESTAW DMUCHAWY CZYSZĄCEJ		■	■	■
PEDAŁ ELEKTRYCZNEGO PODANIA WĘŻA NA TARCZĘ TNĄCĄ (STANDARD)		■	-	-
PEDAŁ PNEUMATYCZNEGO PODANIA WĘŻA NA TARCZĘ TNĄCĄ (STANDARD)		-	■	■
REGULACJA PRĘDKOŚCI CIĘCIA PRZEWODÓW (STANDARD)		-	■	■

TF6 RÓWNIEŻ DOSTĘPNE W WERSJI Z SILNIKIEM SAMOHAMUJĄCYM
KOD: TAGLTF6D/NB